



(2000円) 特 許 願 (第 48 年 9 月 26 日)

昭和 48 年 9 月 26 日

特許庁長官 斎藤 英 雄 殿

1. 発 明 の 名 称

電気カミソリ用ブリシエーピング化粧料の製法

2. 特許請求の範囲に記載された発明の数

2

3. 発 明 者

住 所 ヤマトシカミソリヤ
大和市上草柳 105番地の3
氏 名 フリガナ フリガナ
氏 名 福 野 政 幸 (ほか1名)

4. 特 許 出 願 人

住 所 シブサカシヤロイテロ
静岡県静岡市葵区 6 4 8
氏 名 フリガナ フリガナ
氏 名 ボーラ化成工業株式会社

5. 代 理 人

住 所 東京都中央区京橋3丁目5番地 竹内ビル (電話564-5762)
氏 名 (5614) 弁 理 士 野 沢 睦 秋

6. 添附書類の目録

(1) 明 細 書 1 通
(2) 特 許 願 書 1 通
(3) 発 明 書 1 通
(4) 願 書 本 1 通

(通称)



145 84 度

明 細 書

1. 発 明 の 名 称

電気カミソリ用ブリシエーピング化粧料の製法

2. 特許請求の範囲

1 融点が体温附近の粘結性基剤と潤滑性粉末基剤と他の化粧料助剤とを混合することを特徴とする粉末状の電気カミソリ用ブリシエーピング化粧料の製法。

2 溶融状態にある融点が体温附近の粘結性基剤と潤滑性粉末基剤と他の化粧料助剤とを混合し、冷却して後成形することを特徴とする固形状の電気カミソリ用ブリシエーピング化粧料の製法。

3. 発 明 の 詳 細 な 説 明

本発明は改良された電気カミソリ用ブリシエーピング化粧料の製法に関するもので、剃り心地が快適であり、電気カミソリの切れ味を向上

させると共に良好な切れ味を持続せしめ、しかも剃り終った後容易に払拭し得るものである。

現在電気カミソリ用としてブリシエーピングローション、タルカムパウダー、マイカパウダー、添加物等が知られているが、ローション類は剃り終った後の皮膚刺激があり発赤を生じたり、油分によるぬめりがあり、爽快感が得にくい欠点があり、パウダー類は皮膚の分泌物や水分を吸着する利点はあるが、塗着性が悪く使用中に剥離して衣類などに落下して汚損せしめ或いはマイカパウダーが皮膚に密着し、払拭しにくく、白っぽく残存する等の欠点があったが、本発明者は種々実験研究の結果このような欠点のない本発明を得たのである。

本発明に於ける融点が体温附近即ち30~43℃程度である粘結性基剤としてはミリスチルセテ

① 日本国特許庁

公開特許公報

① 特開昭 50-58242

③ 公開日 昭 50. (1975) 5. 21

② 特願昭 48-108660

② 出願日 昭 48. (197) 9. 26

審査請求 有 (全5頁)

庁内整理番号

6617 44

⑤ 日本分類

31 C0

⑤ Int. Cl²

A61K 7/15

BEST AVAILABLE COPY

レート、底鎖脂脂肪酸エステル、セチルラクテート、トリラウリン酸グリセリンエステル、デカノイックミリスチート、エチレングリコールジステアレート、エチレングリコールデカノイックレート、ココアバター、ミリチルミリスチート、アセチル化ソルビタンパルミテート、アセチル化グリセリンモノパルミテート、ステアリン酸エチルエステル等であり、これらの1種又は2種以上を混合して使用するものであり、添加量は1~10重量%程度である。粒状の調滑性粉末基剤としては粒径10~100 μ 程度で調滑性及び吸着性が良好で軟質なものであり、多孔性ジビニルベンゼンピンホールポリマー、タルク、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ポリエチレン粉末、ポリプロピレン粉末、ポリテトラフルオロエチレン粉末、ポリ塩化ビニル粉末、シルク

シルクパウダーは吸湿性、調滑性の良好なものである。マイクロクリスタリンセルロースは吸湿性が良好であると共に賦形補助剤ともなるものである。

上記の基剤に添加される他の化粧料助剤としてはグリチルレチン酸ジカルシウム、グリチルレチン酸メチルエステル等の抗炎症剤、メントール、カンファー等の清涼剤、オキシフエニルエチルアミン、ジヒドロキシフエニルモルフォリン、イミダゾリン誘導体、塩化アルミニウム等の起毛剤、香料、着色料等であり、これらを適宜混合使用するものであり、これらの添加量は1~5重量%程度である。

本発明は融点が体温付近である粘結性基剤1~10重量%と調滑性粉末基剤98~85重量%と他の化粧料助剤1~5重量%とを充分に混合攪

拌しアトマイザー処理して後60~100メッシュの篩を通して粉末状製品とするか、前記の粘結性基剤1~10重量%と調滑性粉末基剤98~85重量%とを充分に混合攪拌しアトマイザー処理し、次で他の化粧料助剤1~5重量%を添加して混合攪拌しアトマイザー処理して後60~100メッシュの篩を通して粉末状製品とするか、前記の粘結性基剤1~10重量%と調滑性粉末基剤98~85重量%とを充分に混合攪拌しアトマイザー処理後混合攪拌しながら50℃に加熱し、粘結性基剤を熔融して調滑性粉末基剤に吸着せしめ、次で室温にまで冷却し、他の化粧料助剤1~5重量%を添加し充分に混合攪拌し、アトマイザー処理して後60~100メッシュの篩を通して粉末状製品とするものであり、前記の粘結性基剤2~10重量%と調滑性粉末基剤98~85重量%とを充分に

粒状の調滑性粉末の添加量は98~85重量%程度である。3字加入

併しアトマイザー処理して後60~100メッシュの篩を通して粉末状製品とするか、前記の粘結性基剤1~10重量%と調滑性粉末基剤98~85重量%とを充分に混合攪拌しアトマイザー処理し、次で他の化粧料助剤1~5重量%を添加して混合攪拌しアトマイザー処理して後60~100メッシュの篩を通して粉末状製品とするか、前記の粘結性基剤1~10重量%と調滑性粉末基剤98~85重量%とを充分に混合攪拌しアトマイザー処理後混合攪拌しながら50℃に加熱し、粘結性基剤を熔融して調滑性粉末基剤に吸着せしめ、次で室温にまで冷却し、他の化粧料助剤1~5重量%を添加し充分に混合攪拌し、アトマイザー処理して後60~100メッシュの篩を通して粉末状製品とするものであり、前記の粘結性基剤2~10重量%と調滑性粉末基剤98~85重量%とを充分に

混合攪拌しアトマイザー処理後混合攪拌しながら40～50℃に加熱し粘結性基剤を溶解して潤滑性粉末基剤に吸着せしめ、次で室温まで冷却し、他の化粧料助剤1～5重量部を添加し、充分に混合攪拌しアトマイザー処理して後機械プレスしてスタック状の固形製品とするものである。

本発明による製品を男性100名に20日間使用した結果の塗布時のスタックの感触：項目A、ひげ、皮膚への付着性：項目B、剃り易さ：項目C、剃った後の皮膚の滑さ：項目D、剃った後の透明性：項目E、総合評価：項目Fは次表の通りである。

実施例		項目					
		A	B	C	D	E	F
1	X		80	82	88	89	84
	Y		12	6	5	8	9
	Z		8	12	7	3	7
2	X	63	80	81	85	89	82
	Y	31	13	4	2	8	11
	Z	6	7	15	13	31	7
3	X	57	80	81	81	90	79
	Y	35	11	7	9	5	13
	Z	8	9	12	10	5	8
市販品	X	51	45	62	14	12	15
	Y	31	24	25	21	20	13
	Z	18	31	13	65	68	72

但、Xは非常に良い、Yはかなり良い、Zは普通

上記の結果よりしてひげ、皮膚への付着性、

剃った後の皮膚の滑かさ、透明性が極めてよく、しかも切れ味を向上し良好な切れ味を持続させることが明らかである。

本発明によるブリシエーピング化粧料は融点が体温附近である粘結性基剤の配合によって潤滑性が良好にしてひげに付着している皮膚の分泌物を良好に吸着する軟質の潤滑性粉末基剤と溶解或いは軟化した粘結性基剤とがひげに付着し、カミソリの刃の磨耗を軽減し、刃の損傷を防止し、カミソリの振動運動を円滑迅速にすると共にひげを柔らげその切断を容易にし、剃り心地を快適となし、カミソリの切れ味を向上し、良好な切れ味を持続し、剃り後た後に付着物を容易に拭拭し得るものである。

次に本発明の実施例を示す。配合割合は重量部で示す。

実施例 1 粉末状製品

A	タルク	79
	トリラウリン酸グリセリンエステル	6
	マイトロクリスチリンセルローズ	3
	シルクパウダー	6
	ナイロン粉末	5
B	メントール	0.1
	グリチルレチン酸メチルエステル	0.1
	香料	0.5
	オキシフェニルエチルアミン	0.3

990gのAを容量9L、2.2KWのミキサーで5分間混合攪拌し、アトマイザー処理する。次で加熱冷却ミキサーで50℃に加熱し10分間混合攪拌し、溶解したトリラウリン酸グリセリンエステルと共存する潤滑性粉末基剤に付着せしめて後30℃まで混合攪拌しながら冷却し10gのBを

3字
加入

BEST AVAILABLE COPY

添加し2分間混合攪拌し、アトマイザー処理した後100メッシュの篩を通して粉末状製品とする。

実施例 2 スティック状製品

A	タルク	78
	ココアバター	4
	マイクロクリスタリンセルローズ	5
	シルクパウダー	6
B	ジビニルベンゼンビニールポリマー	6
	メントール	0.1
	グリテルレチン酸メチルエステル	0.1
	香料	0.5
	オキシフェニルエチルアミン	0.3

990φのAを容量9L、22KWのミキサーで5分間混合攪拌し、アトマイザー処理する。次で加熱冷却ミキサーで50℃に加熱し10分間混合攪

B	メントール	0.1
	グリテルレチン酸メチルエステル	0.1
	香料	0.5
	オキシフェニルメチルアミン	0.3

990φのAを容量9L、22KWのミキサーで5分間混合攪拌し、アトマイザー処理をする。次で加熱冷却ミキサーで50℃に加熱し、10分間混合攪拌して溶解したデカノイックミリスチート、及びミリスチルセチレートと共存する^{3字加入}調溶性粉末基剤に付着せしめて後、30℃まで混合攪拌しながら冷却し、次で10φのBを添加し更に、2分間攪拌して後、アトマイザー処理を行った後機械プレスしてスティック状製品とするものである。

出願人 ポーラ化成工業株式会社

代理人 野 澤 誠 秋

拌して溶解したココアバターを共存する調溶性粉末基剤に付着せしめて後30℃まで混合攪拌しながら冷却し、次で10φのBを添加し更に2分間混合攪拌して後アトマイザー処理を行った後、機械プレスしてスティック状製品とするものである。

このようにして得たスティック状製品は硬度が高く割れ、欠けを防止し、外面は鏡面光沢を有し、商品価値を高め得るものである。

実施例 3 スティック状製品

A	タルク	75
	デカノイックミリスチート	2
	ミリスチルセチレート	3
	マイクロクリスタリンセルローズ	5
	シルクパウダー	6
	アパタイト粉末	8

7.前記以外の発明者

住所 フクヤマケンゴウカイ
鹿野市鶴沼海岸7-20-18
氏名 カ トウ ヤシロ
加 藤 雅 二

BEST AVAILABLE COPY

手 続 補 正 書 (11) 第 30 号

訂 正 書

昭和48年10月28日

特許庁長官 齋 藤 英 雄 殿

1. 事件の表示 昭和48年特許願第 108660 号
2. 発明の名称 電気溶融用アルミニウムに炭素の添加
3. 補正をする者
事件との関係 特許出願人
氏名(名称) ポーラ化成工業株式会社
4. 代 理 人
住 所 東京都中央区京橋3の5竹町岸ビル
氏 名 (5614) 弁護士 野 澤 隆 秋
5. 補正命令の日付 昭和 年 月 日
(発送日 昭和 年 月 日)
6. 補正により増加する発明の数
7. 補正の対象 1. 発明の詳細な説明の項
2. 要領
8. 補正の内容
添附の訂正書及び委任状


明細書を下記の通り訂正する。

1. 第3頁第5行「ミリチルミリステート」を「ミリスチルミリステート」とする。
2. 第3頁第11行「潤滑性」の次に「、付着性」を挿入する。
3. 第4頁第3行「シウムアバタイト」を「シウム、アバタイト」とする。
4. 第4頁第15行「ニル粉末」の次に「、ナイロン粉末」を挿入する。
5. 第5頁第1行「吸水性、」の次に「吸油性、」を挿入する。
6. 第6頁第11行、第7頁第3行「基剤K」の次に夫々「付着または」を挿入する。
7. 第10頁第15行、第12頁第2行、第13頁第10行

「付着」の次に夫々「または吸着」を挿入する。

出願人 ポーラ化成工業株式会社

代理人 野 澤 隆 秋



BEST AVAILABLE COPY